

## Projeto POINT 56 Mini Carril 4000 K Flood On/Off Branco

REF. 92061012-400



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

#### MATERIAL DO CORPO

Alumínio injetado

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

#### CLASSE ETIM

5,001240

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90.00

### TIPO DE COR

CW

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DIRECIONAL

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 79 lm/W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

1050 lm

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### CLASSE ELÉTRICA

II

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### RAL

9016

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### ÓTICAS

Flood 31°

### CONTROLE

On/Off

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### POTÊNCIA (W)

14 W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Não

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547052271

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.36

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

4452120.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8436547052271

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

83.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.36

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.54

### LARGURA DA EMBALAGEM

180.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

298.00