

## IP66 Platine et cadre manuel avec prise britannique et mécanisme K45 de 22,5x45mm

RÉF. KFH140/72



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Acier

#### MATÉRIAU

#### CLASSE ETIM

EC000024

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Britannique

### CLASSIFICATION IK

08

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP66

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg  
- Caisse ouverte

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS

### D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | BS 1363-2:2016 | BS 1363-2:2016+A1:2018 | BS 1363-4:2016+A1:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333129

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053333129

VOLUME EMBALLAGE

1837680.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.46

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.15

LARGEUR EMBALLAGE

124.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM