

Ofiblock Compact montado e cabeado com 2 tomadas francesas e 2 furos traseiros nas últimas posições

REF. KFC204020LP2/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Francesa

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Não

RAL

9003

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053322741

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053322758

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

275.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

907500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM