Accesorio ángulo exterior para minicanal 40x60mm de PVC o Libre de halógenos

REF TMA102205/9

INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

60ºc

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-15 a +60ºC

VERSIÓN

40x60mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.044 KGM

PESO BRUTO

0.044 KGM

EMBALAJE

6

ALTO EMBALAJE

95 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.003 MTQ

PESO NETO

0.264 KGM

PESO BRUTO

1.608 KGM

EAN EMBALAJE

8426436039605