Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos blanco Simon K45

REF. **KR445/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar indicado para 2 elementos. Con acabado en blanco, el mecanismo está incluido en la categoría de fijados y empotrados en pared de la colección Simon K45. Tiene unas medidas de 150 x 80 x 9 mm y consta de 2 módulos anchos. La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales. El marco está fabricado en termoplástico libre de halógenos, en línea con el reglamento. Este material es especialmente seguro en caso de incendio, ya que evita que se extiendan las llamas y además asegura la baja toxicidad de haber humo. Para un adecuado mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el artículo con una gamuza suave y seca. Asimismo, es aconsejable evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 brinda todo tipo de soluciones para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70ºC (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos anchos

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
75 x 140 mm

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+650ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436017429

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
92.00

LONGITUD EMBALAJE
162.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1207224.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.61

PESO NETO EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM