

## Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas blanco Simon 500 Cima

REF. 52550900-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Dentro de la gama Simon 500 Cima nos encontramos con un bastidor y marco embellecedor para columnas y microcolumnas perfecto para emplazar en cualquier instalación eléctrica, tanto en el hogar como en ambientes profesionales. Con un diseño que destaca por su pragmatismo y unas dimensiones de 135 x 80 x 16 mm, lo podemos encontrar en sus dos versiones de una y dos caras con conexión para dos elementos. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y un acabado en color blanco convierte este bastidor en el elemento perfecto para su instalación en columnas. Se suministra con un marco embellecedor que nos facilita una implementación estética a cualquier tipo de ambiente, además de una sencilla instalación gracias a un bastidor que clipa directamente con el perfil del canal sin la necesidad de usar herramientas de ningún tipo. Como todos los elementos de la serie Simon 500 Cima nos asegura un comportamiento óptimo de la instalación además de durabilidad y seguridad frente a incendio.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

### CLASE ETIM

EC000461

### OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

9003

### VERSIÓN

1 y 2 caras

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254905	0.046	195
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.046	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2.871
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053094303	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	95	0.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	155	KGM

