

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes blanco Simon K45

REF KA76/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

#### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos ) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### RAL

9003

#### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Serie essential Keystone, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Serie Netkey, R&M® Serie Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® Serie MAX Keystone, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

#### FORMATO

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

#### TIPO DE PLACA

Flat

## MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

## CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

## PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

## TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## VERSIÓN

Individual

## PROFUNDIDAD (MM)

8,5 mm

## DIMENSIONES (MM)

45 x 45

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.007 KGM

#### PESO BRUTO

0.007 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053263990

#### EMBALAJE

20

#### ALTO EMBALAJE

72 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

72 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.544 DMQ

PESO NETO

0.14 KGM

PESO BRUTO

2.82 KGM

EAN EMBALAJE

8426436065772