

Tecla individual para mecanismos de comando alumínio Simon 75

REF. 75010-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Utiliza a tecla individual para mecanismos de comando da série Simon 75 esta disponível em 6 acabamentos. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. A tecla para mecanismos de comando é de versão individual, este modelo de tecla para mecanismos de comando inclui 1 elemento mas não inclui módulos nem função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Para a correta manutenção da tecla recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. Esta tecla individual para mecanismos de comando aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material de fabrico da tecla para mecanismos de comando é termoestável, com um acabamento em alumínio mate plástico. Este modelo de tecla para mecanismos de comando não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053002278

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM