

Cylindre à gaz pour l'élévation automatique Simon K45

RÉF. KTLA2



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

If we talk about reliability and quality at the best price in the products that form part of the furniture, intended for electrical and electronic installations, we are speaking of all the elements included in the catalogue of the series Simon K45. A good example, which gives greater security to the most affordable price for all types of pockets is the gas cylinder for telescopic profiles with automatic elevation Teleblock included in this range, whose dimensions are 18-8 589 x Ø mm This reference is only suitable as a replacement for the cylinder for profiles with automatic elevation, not being combinable on profiles with manual elevation to convert it into profiles with automatic elevation. Also, the hardness of its structure the holder, the best resistance to knocks, scratches or negative consequences of an accident, since it has been manufactured with the best stainless available on the market.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation automatique de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cylindre à gaz et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Cette référence ne convient que comme remplacement du cylindre pour les profils avec élévation automatique, car elle ne peut pas être combinée dans des profils avec élévation manuelle pour les convertir en profils avec élévation automatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

COURSE DU VÉRIN À GAZ (ÉLÉVATION AUTOMATIQUE) (MM)

271 mm

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En encliquetant le cylindre sur le profilé télescopique Teleblock Simon K45 à élévation automatique Remarque: Cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436051652

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3345678.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.42

POIDS NET DU PRODUIT

0.42

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436051652

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

53.00

LARGEUR EMBALLAGE

63.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1002.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3345678.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.42

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM