Downlight ARCH Acessório X-Less Quadrado 1-10 V

REF. **91591119-999**



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

90x115x169 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20 / IP43

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
110/240 V~

CONTROLE
1-10 V,Push Dim

COS Φ
0.94

DIRECIONAL
Não

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Encastrado, Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547036752

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
2.48

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547036752

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
100.00

LARGURA DA EMBALAGEM
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.03

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.33

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM