

Placa embellecedora para salida de cableado de 1 elemento grafito Simon K45

REF K10/14



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

OBSERVACIONES

Incorpora anillas para permitir la sujección del cableado mediante bridas Permite el acceso de una sección de cableado de 2005 mm²

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para salida de cableado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

9 mm

DIMENSIONES (MM)

45 x 45 x 9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN IEC 60670-1:2021+EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.011 KGM

PESO BRUTO

0.011 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

93 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

PESO NETO

0.22 KGM

PESO BRUTO

0.22 KGM

EAN EMBALAJE

8426436036376