

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW

REF. 72061040-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es una de las luminarias de la serie de luminarias modulares Simon 720. Concretamente se trata de la luminaria 720 modular Advance M4 120x30n, con luces de color neutro (NW). Es de categoría B y cuenta con una temperatura de color de 4000 k. Su óptica es translúcida. Este producto es perfecto para la iluminación interior de múltiples espacios. Garantiza la máxima eficiencia energética y un gran ahorro en su consumo eléctrico. Ofrece un total de 4100 lumens y 34 W de potencia. Requiere una fuente de alimentación 100-240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico de esta luminaria Simon de la serie 720 se realiza mediante el sistema de ON-OFF. La temperatura máxima que soporta son 40 grados centígrados y el peso de la luminaria es de 4,9 kilos. En acabado del producto es en color blanco y sus medidas son: 1195 x 295 x 60 milímetros. Su instalación es muy sencilla, ya que es perfecta para anclarla a un techo técnico con la perfilera a la vista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

82

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

LÚMENES/W

4100 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053124840

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.234

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053124840

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.46

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

65

PESO NETO EMBALAJE

5

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

300

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.46

LONGITUD EMBALAJE

1200

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT