

Tampa de registo de 4 elementos para instalação em chão de pavimento ou chão técnico grafite Simon 500 Cima

REF. 52054102-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit caixa chão regulável 52054102-038 para 4 elementos pensados para ser instalador em chão técnico, pertence à série Simon 500 Cima. Possui uns simples acabamentos em cor cinza e medidas de 171x187x92 mm. Além disso, foi fabricado com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos com o fim de garantir que nenhum chama não se propague em caso de incêndio, junto com uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos. Como dado de interesse, de não se instalar o mesmo revestimento do chão, pode-se combinar com a tampa embelezadora de enchimento. Por todo isso, Simon garante sempre a máxima qualidade nos seus produtos através da coleção Simon 500 Cima. Uma coleção pensada para oferecer soluções que convertam qualquer lar num espaço muito mas seguro, sem prescindir dos melhores mecanismos funcionais da marca.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa de registo e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Uma vez instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053102-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 155 mm

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

PODE SER INSTALADO EM
BANDEJA

Plástica

NÚMERO DE POSIÇÕES DE
ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na
cuba de pavimento ou no
abáculo de chão técnico
(fornecidas na tampa de registo)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053101612

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.79

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.79

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053101612

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.79

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

