

Kit back para 2 elementos com 1 comutador de pressão e 1 tomada Schuko integrada com carregador USB 2.1A SmartCharge Simon 100

REF. 10010216-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit back vertical para 2 elementos com 1 botão de pressão e 1 carregador USB da série Simon 100. Este kit tem uma intensidade de comutação de 10 AX e USB de 2,1 A. O tipo de aperto é no interruptor por corte, 1 clique e no USB é aparafusado. No que diz respeito ao tipo de activação da peça esta é dada por meio de um botão de pressão e inserção. Tem uma tensão de 250 V~.

Este produto é do tipo standard e a sua elaboração seguiu a norma que recebe pelo nome: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Este kit apresenta uma instalação vertical. Para uma manutenção adequada deve ser mantida numa gama de temperaturas de 5 a 40 °C para funcionamento e numa gama de temperaturas de -25 a 50 °C para um armazenamento adequado.

COMPATIBILIDADE

Kit Front Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante/Inserção

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MONOBLOCO

Não

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053206379

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.24

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1042800.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053206379

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.24

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.24

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.24

LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

158.00