

Calha de piso 2m e 85x18mm com 2 compartimentos

REF. TF11172/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso DCS TF11172/8, com tampa de alumínio anodizado, é uma solução ideal para a distribuição de cabeamento elétrico e de dados em interiores. Projetado para instalações no pavimento, oferece um perfil de 85x18 mm, o que o torna perfeito para espaços com alta demanda de conectividade como escritórios, consultórios e centros educacionais. Com resistência mecânica IK08 e capacidade de carga máxima de 45 kg/cm², garante durabilidade contra impactos, pisadas e a passagem ocasional de veículos. Seu sistema de instalação permite uma fixação rápida com parafusos e fácil manutenção graças à remoção da tampa com ferramentas específicas.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

45 Kg/cm²

MONOBLOCO

Não

RAL

7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053229088	0.75	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	16240500.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436027978	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	8	6.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	90.00	6.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.00	90.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	2005.00	