

Светорегулирующий электронный модуль проходной 40-400Вт 230В~ Simon 27

РЕФ. 2721316-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ
НАКАЛИВАНИЯ И
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ
230В (ВТ)

400 W

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулирующий модуль и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

Оснащен дополнительным входом для регулировки с помощью 5 кнопочных выключателей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ

ЦЕПЕЙ

1

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ

ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

Нет

СОВМЕСТИМО С

ЭЛЕКТРОННЫМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ

УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОННЫМ

ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

400 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ

РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ

ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой

тканью, не использовать

абразивные ткани и/или

чистящие средства с

содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

400

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО

НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

40 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ

(VA)

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 55 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 70 °C

ТИП

Светорегулятор

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)

7

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ

Универсальный и
Специальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

31.60

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.05

ДЛИНА УПАКОВКИ

220.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

45.40

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.03

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

42.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.67

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ЕАН УПАКОВКИ

8421053080481

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.06

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.25

ВЫСОТА УПАКОВКИ

55.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.14

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

ШИРИНА УПАКОВКИ

55.00

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM