Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K102D/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Conector BNC 75 Ohms hembra se encuentra dentro de la serie de productos Simon K45 y lleva incluida una placa embellecedora. Se presenta un en un clásico color blanco que facilita su integración en cualquier lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se ubique. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo o bien mediante empotramiento o instalándolo directamente en superficie. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 milímetros. Su tipo de embornamiento es mediante soldadura y su tipo de funcionamiento mediante inserción. Simon aconseja tener en cuenta que la longitud máxima de cableado recomendaba para este conector si se trata de cable RG-6, es de 90 metros. El conector está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que no contribuye a la propagación de las llamas en caso de incendio y que reduce la toxicidad del humo, lo que da mucha seguridad al conjunto final.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
BNC

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
BNC

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046924

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM