

Diferencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas de suelo grafito Simon 500 Cima

REF. 50012075-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Ideal para instalar en cajas de suelo técnico o pavimento, el diferencial de 2 elementos de la colección Simon 500 Cima, logra el equilibrio perfecto entre seguridad, funcionalidad y diseño. Con formato DIN y acabados en un actual color grafito, tiene una dimensión de 100 x 50 mm y 81 mm de profundidad, admite una sección de cable de hasta 25 mm con pelado de 10 mm, y es compatible con tensión de alimentación de 125/230 Voltios y 30 miliamperios de intensidad. Además, tiene un poder de corte de 10.000 Amperios con fusible antepuesto. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que protegen la estancia en caso de incendio y evitan la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales, puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 60 °C y puede superar los más de 60 °C.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA,
placa embellecedora, adaptador
para su instalación en caja de
suelo Simon 500 Cima y manual
de instalación

CLASE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y 16 A

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

CLASE

AC

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

30 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

RAL

7021

TIPO

Interruptor diferencial

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095997	VOLUMEN EMBALAJE 3524976.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 112.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.24	ANCHO EMBALAJE 117.00	PESO NETO EMBALAJE 1.18
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.24	LONGITUD EMBALAJE 269.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

