# Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. **K130A/8**




## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Aluminium

### SYMBOLE
TV,SAT

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

### CLASSE ETIM
EC000439

### REMARQUES
Longueur maximale de câblage recommandée : 90 mètres (câble RG-6). Le passage du courant continu et des signaux de commande (24V 500 mA max.) est autorisé uniquement via le connecteur F femelle (SAT).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
Europe et Amérique

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 6 à 8 mm

### TYPE DE CONNECTEUR
TV-IEC,SAT-F

### NOMBRE DE CONTACTS
1

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 article

### FORMAT
IEC

### FRÉQUENCE
5-2400 MHz

### INTENSITÉ (A)
500 mA

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
24 V~

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
+10...+55

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25...+50

### VERSION
Single

### NOMBRE DE FILS
1

### PERTE D'INSERTION TV (MHZ)
47...862

### PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)
950...2400

### PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)
47...862

### PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)
950...2400

### ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)
2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436055636

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
5.00

LARGEUR EMBALLAGE
100.00

LONGUEUR EMBALLAGE
250.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1250000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.64

POIDS NET EMBALLAGE
0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM