


Cadre Ofiblock Line pour 3 modules doubles pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KSF136/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ofiblock Line frame for 6 elements to be flush mounted in furniture and finished in stainless steel of the series Simon K45. Available in 1, 2, 4 and 6 elements and allows the installation of any furniture (without using claws) measuring 10 mm in thickness. It has dimensions of 76 x 346 x 58 mm and is manufactured in stainless steel with brushed effect. It can be installed both flush mounted and in furniture, in rooms with a temperature located between the -5 to 60 ° C, although it can withstand extreme temperatures of more than 60 ° C Complies with the regulation European UNE -s 60.670-23 and its cleaning is quite simple, as you only need to wipe it with a soft and dry cloth, never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine in its formulation, as it could get damaged and not function correctly.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line
et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour
encastrement dans le mobilier et
manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d'épaisseur ou plus.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

6 modules

MONOBLOC

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

330x64 mm

VERSION

3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436065246

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2.26

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.39

POIDS NET DU PRODUIT

0.39

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436065246

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

363.00

LARGEUR EMBALLAGE

74.00

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.26

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS NET EMBALLAGE

0.39

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM