

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 Blanc neutre DALI

RÉF. 72061340-884



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

146 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

4100 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

4100 lm/28W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Translucide

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

28 W

CONTRÔLE

DALI

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

82.00

TYPE DE COULEUR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053124895	5.00	1200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053124895	0.23
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	65.00	5.52
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
5.52	300.00	5.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM