

## Perfil 860 2400 4000K Negro indirecta

REF. 86053338-794



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 2400. Perfil de aluminio de color negro con luz indirecta de 4000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 2840lm, con una potencia de 29W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.

#### CLASE ETIM

EC002556

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ÓPTICAS

Opal

### LÚMENES (LM)

1425

### POTENCIA (W)

14

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053338834	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 12112100.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053338834	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 2.90
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 2420.00	PESO NETO EMBALAJE 2.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 77.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.90	LONGITUD EMBALAJE 65.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 2.50	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	