

Proyector 740.01 Carril 4000K Spot Negro

REF. 74001038-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La temperatura de color de 4000 K y su luz blanca de tipo de neutro son quizás las principales cualidades del Proyector 740.01 Carril 4000K Spot Negro. Y es que este proyector consigue gracias a este tipo de luz una emisión de 1830 lúmenes para sus 20W de potencia, una cifra muy superior si la comparamos con otros proyectores que tienen 30W de potencia.

En cuanto a su instalación estamos ante una instalación sencilla, algo que es posible gracias a que su instalación es de tipo carril, una de las más fáciles para este tipo de proyectores. Es un proyector que sirve tanto para iluminación general como para iluminación de acento. Esto permite jerarquizar elementos usando la luz en espacios abiertos haciendo que destaquen del resto de elementos, algo esencial en muchos locales y sectores económicos.

Al contar con una óptica de tipo Spot, este proyector tiene un ángulo de apertura del haz de luz de 15 grados. No debemos olvidar tampoco que su luminaria tiene una prolongada vida útil, ya que al menos debe durar 30000 horas en funcionamiento a temperatura constante. Esto junto a su cuerpo de aluminio y a su excelente diseño térmico permite garantizar su durabilidad a muy largo plazo.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

NW

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1830 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1830lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215548

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215548

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM