

Botoneira Custom 2 funções de livre/ocupado para casas e escritórios alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000623-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a botoneira Custom com 2 funções livre-ocupado da coleção Simon 82 Sense, dotará ao espaço da máxima inovação e funcionalidade unidas a um design atual e minimalista de acabamentos em alumínio frio. O seu funcionamento tátil, facilita o controlo de acesso de forma rápida e intuitiva graças, além disso, a contar com um estímulo luminoso com 2 LED RGB. À hora da instalação, requer de montagem sobre acoplador de bus LON & KNX e conta com uma intensidade de 6,2 mA. Fabricada por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico metalizado, garante a proteção da divisão em caso de incêndio e permite ao conjunto atingir temperaturas máximas de 25 a 70 °C. Como a cada espaço tem umas necessidades concretas, Simon 82 Sense, lhe dá a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração escolhendo as funções que precise dentro da livreria da coleção.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128503

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

137.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128503

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM