

Placa adaptadora de mecanismos electrónicos Simon 27 para 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. 50011088-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa adaptadora de mecanismos eletrônicos Simon 27 (em caso de instalar mecanismos mecânicos da Simon 27 Play tem de utilizar as referências 50010088-038 (para 1 elemento) ou 50000088-038 (para 2 elementos), para 1 elemento, em cor grafite e pertencente à série Simon 500 Cima. Esta série Simon 500 Cima oferece alta velocidade em voz e dados e é que é a melhor solução que garante uma alta velocidade na transmissão de dados. Além disso, apresenta um ótimo raio de curvatura e um maior espaço para a cablagem. Pode-se instalar tanto em superfície como de forma encastrada, suportando mais de 60°C em instalação em parede de superfície e mais de 90°C em instalação encastrada em parede. Tem dimensões de 50 x 50 x 10,7 mm e é fabricada em termoplástico, que é um material muito simples de limpar. Apenas precisarás, para a ter em perfeito estado, um pano suave e seco e nunca chegar a usar nem panos nem detergentes abrasivos com cloro.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos eletrônicos Simon
27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de
mecanismos eletrônicos Simon
27 para 1 elemento

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos mecânicos da Simon 27 Play é necessário utilizar as referências 50010088-038 (para 1 elemento) ou 50000088-038 (para 2 elementos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Adaptador específico para mecanismos eletrónicos Simon 27 Play de 1 elementos e versão para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7021

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 elemento

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095706	VOLUME EMBALAGEM 0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.09
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

