

## Boîte de sol réglable avec 6 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

RÉF. KF670/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Le caisson réglable pour l'installation sur les planchers de la série Simon K45 avec une finition graphite et conçu pour 6 éléments, permet également son installation sur des faux planchers pour une plus grande polyvalence du produit. Pour offrir une sécurité maximale, ce produit est fait de matériaux thermoplastiques sans halogène pour garantir la non propagation de la flamme et la toxicité des fumées en cas d'incendie. Cette version de boîte en graphite ajustable pour six éléments, peut atteindre des plages de température comprises entre -5 °C et 60 °C et atteindre une température maximale de 90 °C. Il faut garder à l'esprit qu'une fois l'installation terminée, il faut l'associer au plateau en plastique (réf. 52052103-035) pour la compléter. De plus, la collection de boîtes réglables Simon K45 vous offre la possibilité d'ajouter le couvercle de finition affleurant, au cas où le même revêtement de sol ne serait pas installé.

### FINITION

Graphite

### MATÉRIAU

Divers

### COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45  
(aucun adaptateur nécessaire)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison  
métallique, câble de mise à la  
terre, matériel et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052103-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053103-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1700kg

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

### NOMBRE DE MODULES

6 modules

### RAL

7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 210 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

### VERSION

6 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de  
sol sur la goulotte de sol (fournie  
dans la boîte de sol)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être  
installé sur des sols pavés bien  
qu'il soit également adapté à  
une installation sur des faux  
planchers

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053125410       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.30                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>230.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053125410              | VOLUME EMBALLAGE<br>3152700.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>75.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.30     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.30 | LARGEUR EMBALLAGE<br>200.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.30      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |