

Luminária parede 717.30 Superfície NW

REF. 71730030-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Áreas de passagem

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892


OBSERVAÇÕES

As versões ON-OFF permitem o duplo nível de regulação se forem controladas por luminárias com 717 com detetor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
50 Hz	80	71 lm/W
CLASSIFICAÇÃO IP	DIRECIONAL	LÚMENS (LM)
IP44	Não	1500 lm
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W
-15 - 35 °C	Sim	1500 lm/21W
ALIMENTAÇÃO (V~)	CLASSE ELÉTRICA	ÓTICAS
230 V~	Tipo 2	Geral
TEMPERATURA DE COR (K)	FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
4000 K	Sim	Categoria isento
CONTROLE	L70 (°C)	POTÊNCIA (W)
On/Off	30 000 h a 25 °C	21 W
COS Φ	TIPO DE COR	VIDA ÚTIL
0.9	NW	30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Parede

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conector rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053146897	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
1.6	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053146897	12985000
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0	MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.4	106	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	350	350
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	1.4	