

## Detector de presencia y luminosidad empotrado DALI-2 Input 24m negro

REF. 89218316-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

12 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

### RANGO APROXIMADO (M)

24 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342886	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.336	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342886	VOLUMEN EMBALAJE 2744000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.336	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.196	ALTURA EMBALAJE 140	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 140	ANCHO EMBALAJE 140
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.196	