

Conmutador doble IP54 250 V 10 AX con conexión a tornillo blanco Simon Aquarius

REF. FAQ39730



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El conmutador doble de la Simon Aquarius es un mecanismo de superficie con un grado de protección IP54, por lo que es apta para el exterior. Su diseño elegante se suele utilizar en estancias donde la estética es relevante. Tiene embornado a tornillo y tiene un pre-troquelado en la parte superior e inferior para poder ser instalada y derivar cableado hacia otro punto. Para acabar la instalación se necesitará canaleta con el fin de cubrir los cables. El usuario consigue controlar el encendido y apagado de dos puntos de luz desde un mismo elemento.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC001590

SÍMBOLO

Sin grabados

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP54

RAL

9003

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE INTERRUPTORES

2

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Con tornillos a la caja de
instalación

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027388	0.185	230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.185	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852027385	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	1.115
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	165	1.85
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110	KGM