

Downlight 735.21 WW General 1-10 V Branco

REF. 73521130-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Downlight 735.21 da casa Simon, como resultado dos constantes estudos tecnológicos, oferece uma solução adequada para os diferentes ambientes a iluminar. As óticas de alta transparência que estão desenhadas para dar soluções lumínicas apresentam um sistema de fixação entre LED e ótica, que permite uma maior vida útil da cada artefacto, somando a isso que os padrões de perda de luminosidade dos LEDS com o passo das horas de uso, cumpre estritamente com todos os regulamentos. Iluminação interior, Downlight 735.21 WW General 1-10V, Categoria B, temperatura da cor quente 3000 k, Ótica General 2200 lm/24W >50.000 h a 25°C, 1-10 V. A Ótica General envia a luz para abaixo com um ângulo de 60°, otimizando a luz na vertical a 1,5 m de distância. Para encastrar ou colocar em superfície do teto mediante acessórios. Secção quadrada 230mm x 230 mm, altura 110 mm. 1-10 V. Sistema DALI de botão de pressão convencional. Acabamento em alumínio. Isento das provas fotobiológicas.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

92 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00


TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136454	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136454	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	