

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie Libre Potencial cuadrado blanco

REF. 89205835-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9003

RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

TIPO

PIR

CONTROL

Libre de potencial

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053380598	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.267	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053380598	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.267	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.177	ALTURA EMBALAJE 90	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.177	