# Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 8 éléments graphite Simon K45

RÉF. **KFC108/14**



# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

With 8 elements and in graphite finishes, the Ofiblock Compact aluminium profile of the Simon K45 collection, it is the perfect solution to give your home or work area the greater and more efficient connectivity solutions. With the versatility of an installation suitable to be installed in raised floor, walls, furniture, on DIN rail or on the surface-mounted metal with magnet, the Ofiblock Compact profile adapts to the needs of each specific aesthetic technical and space. Also, and thanks to its compact design, solutions enables the convergence of energy, voice and data and multimedia solutions at a minimum depth. For a comfort greater at the time of its assembly, the product includes 1 blind cover for an internal distribution of cabling more quickly and easily. Made of anodised aluminium and side covers in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free, protects the room in case of fire and can reach to reach temperatures of more than 60 ºC.

## FINITION

Graphite

## MATÉRIAU

Métal

## COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

## REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### CONNECTABLE
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
8 modules

### RAL
7021

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

### ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

### VERSION
8 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation situés sur les faces du profiléé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION
En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436039001

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.40

POIDS NET DU PRODUIT
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436039001

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
405.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1323.04

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.40

POIDS NET EMBALLAGE
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM