

Caixa metálica de parede de superfície para 12 elementos aço inox Simon K45

REF. KM601/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa metálica da série de produtos Simon K45, é ideal para instalar em parede de superfície e é adequada para dotar de energia a um total de 12 elementos ou aparelhos elétricos. A sua instalação é muito simples, suas dimensões são de 397 x 168 milímetros e 67 milímetros de profundidade e compõe-se de 6 módulos duplos. Trata-se de um produto muito completo e versátil já que os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. Por outro lado, a caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 milímetros para a alimentação com tubo. O produto é fabricado de um resistente aço inoxidável. Concretamente sua estrutura é de alumínio pintado com epóxi, uma técnica muito inovadora e que dá grande resistência ao produto, e o espelho é de aço inoxidável AISI 430 ferrítico.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002600

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos duplos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 43 X 43 MM
2

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
Sob pedido

VERSÃO
12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093092

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093092

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

67.00

LARGURA DA EMBALAGEM

168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

398.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4.48

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM