

## Minicolumna de aluminio de 1 cara para 8 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52550114-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La minicolumna de la gama Simon 500 Cima se compone de una cara con capacidad para suministrar energía a un total de 8 elementos o aparatos. Se presenta en un moderno color aluminio de gran innovación que quedará perfecto en cualquier lugar de la estancia donde se ubique. Las medidas de la minicolumna son de 574 x 110 milímetros y 72 milímetros de profundidad y se compone de 8 módulos. Se trata de un producto de muy fácil instalación. Además es muy versátil ya que es apto para todo tipo de suelo, ya sea de pavimento o suelo técnico, incrementando así sus posibilidades. El aluminio anodizado del que se compone es de máxima calidad y le da una dureza y resistencia al producto mayor incluso que el que le confiere el aluminio normal. De esta forma se contribuye a alargar la vida útil del producto. El mantenimiento del dispositivo es muy fácil de llevar a cabo y para ello sólo será necesario utilizar un paño seco y suave, sin necesidad de productos de limpieza adicionales.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC001941

### OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA  
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS  
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de  
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A  
TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM

Separación constante entre  
cableado eléctrico y de Voz,  
Datos y Multimedia eliminando  
interferencias electromagnéticas  
y posibles errores de  
transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

VERSIÓN

1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería  
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier  
tipo de suelo, ya sea técnico o en  
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA  
FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE  
RECORTE

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094396

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.78

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.78

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053094396

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

85.00

### ANCHO EMBALAJE

128.00

### LONGITUD EMBALAJE

1137.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

12370560.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.78

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

