Prise Schuko 16 A 250 V~ avec obturateur de sécurité et bornage rapide rouge Simon K45

RÉF. **KS11/6**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The security is a very important element in all types of public and private buildings, educational centres, hospitals, hotels or headquarters of offices are some of the spaces that already have the Socket-outlet plug with security shutter and quick terminal connection, red in colour of the series Simon K45 to meet this objective of the most efficient. One of its advantages is that offers the possibility to order replacement for pin, in the event of breakage or loss, through Art.No. AC33 / 6. Some of its main features are taken dimensions 45 x 45 x 45 mm, a current of 16 A, a voltage of 250V ~, a wire cross section of 1.5 to 2.5 mm and stripping of 12 mm wire frame Suitable for surface-mounted and recess, this product has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation. to avoid problems in case of fire.

FINITION

Rouge

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-03X).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et notice d’installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

En cas de rupture ou de perte, il est possible de demander une broche de rechange sous la référence AC33/6

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR
Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

CONNECTABLE
Oui, via l'accessoire AC11

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a 60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
2

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
3002

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1

VERSION
Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage en surface ou encastré

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053264041

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
121251.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053123577

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
49.00

LARGEUR EMBALLAGE
101.00

LONGUEUR EMBALLAGE
245.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1212505.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.53

POIDS NET EMBALLAGE
0.55

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM