

Kit completo com 6 bases de tomada schuko branco Simon 400 Top

REF. 42606000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de sobre mesa completo, da série Simon 400 Top, em cor branco e que conta com 6 bases de tomada Schuko. Apresenta dimensões de 295 x 120 x 80 mm e tem uma intensidade de 16A e funciona com uma voltagem de 250V. Sua elevação é manual e o acesso à cablagem realiza-se com escova. Foi fabricado nos seguintes materiais: a tampa embelezadora em aço pintado, o perfil em alumínio anodizado e as tampas e fixações em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível que favorece a não propagação das chamas (em caso de incêndio) e um baixo nível de toxicidade (em caso de emissão de fumos). Sua limpeza é muito fácil de executar já que só precisarás passar-lhe um pano suave e seco e não utilizar nunca nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar e não oferecer suas funções ao completo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE TOMADAS

6 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

6 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos
existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053196182

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.15

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3918750.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053196182

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

330.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.15

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

1.15

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00