

Downlight 725.22 Encastrado NW General Alumínio

REF. 72522033-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade


CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CLASSE ELÉTRICA	LÚMENS (LM)
50 - 60 Hz	Tipo 1	2300 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	LÚMENS/W
IP20	INTEGRADA	2300 lm/24W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	Sim	ÓTICAS
-15 - 40 °C	L70 (°C)	Geral
TEMPERATURA DE COR (K)	30 000 h a 25 °C	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
3900 K	ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)	Categoria isento
CONTROLE	120°	POTÊNCIA (W)
On/Off	TIPO DE COR	24 W
CRI	NW	VIDA ÚTIL
80	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	30.000 h
DRIVER INCLUÍDO	96 lm/W	
Sim		

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície	Encastrar
ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
107	Conector rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1.22	0	1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8421053116692	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	1.22	4375000
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
1.22	70	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0	250	KGM
UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
KGM	1.22	250