Kit Flash 60 composé du prise de courant franco-belge terminé par câblage avec connecteur rapide noir Simon 400

RÉF. **43101002-238**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de prise de courant individuelle pour installation dans un meuble, avec cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette prise franco-belge est noire. Livrée avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-fabriquées. Il suffit de percer le trou dans l'armoire où le produit sera installé. Une fois cette opération effectuée, branchez-le au secteur pour un fonctionnement optimal.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger la prise contre l'entrée de poussière et de petits objets

CONNECTEURS RJ45
Non

TYPE DE CONNECTEUR
Franco-Belge

NOMBRE DE CONTACTS
3

FORMAT
Franco-Belge

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
ø54 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Non

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Non

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Non

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU CONNECTEUR
Aucun outil nécessaire

EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | IEC 60884-2-7 Ed 1.1*1 | UNE 20315-2-7:2008*1 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053382783

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

POIDS NET DU PRODUIT
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053382783

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.14

POIDS NET EMBALLAGE
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM