

## Luminaria con detector integrado 9,4 W 3000K

REF 89191000-093



### INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

64 W

ACABADO

Blanco

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK

3

ALCANCE APROXIMADO (M)

8 m

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP54

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO

HF

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

360

DIMENSIONES (MM)

Ø 272 x 64

ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA (M)

3 m

## INFORMACIÓN LIGHTING

### CONTROL

On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.406KGM

PESO BRUTO

0.752KGM

EAN PRODUCTO

8421053341582

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

300MMT

ANCHO EMBALAJE

120MMT

PROFUNDO EMBALAJE

300MMT

VOLUMEN EMBALAJE

10800000MMQ

PESO NETO

0.406KGM

PESO BRUTO

0.752KGM

EAN EMBALAJE

8421053341582