

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 8 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF004/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro es válida tanto para pavimento como para suelo técnico. Para 8 elementos y acabado en grafito, de la serie Simon 500 Cima, una colección que permite la máxima conectividad, en cuanto a funcionalidad y velocidad, en los distintos puestos de trabajo que precisen de instalaciones como ésta. Este producto cuenta con unas dimensiones de 160 x 256 x 15 milímetros. Las cajas de suelo regulables sí incluyen la tapa abatible. En caso de que haya extravío o rotura de la misma, se puede solicitar un recambio. Además, esta tapa está fabricada en componentes metálicos de calidad con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, lo que garantiza la total seguridad de los usuarios (evitando que si hay un incendio se propague la llama y reduciendo la toxicidad emitida). Para limpiar, tan sólo hay que usar un paño y deslizar ligeramente. Siempre en seco y evitando, sobre todo, cualquier limpiador con componentes abrasivos como el cloro.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF
2 módulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión
suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico a través de las cajas de
suelo regulables o tapas de
registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056244	0.91	250.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.91	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2.63
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056244	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	20.00	0.91
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	350.00	KGM