

Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K109/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la serie Simon K45, encontramos la tecla para mecanismos de conmutación unipolares. Con un acabado en blanco, en su versión individual se presenta en un solo elemento. Con la referencia K109/9. No se permite combinar dos mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de la serie Simon 500 Cima o de la serie Simon K45. La instalación se puede realizar en cualquier caja de empotrar universal y en superficie. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, garantiza la no propagación de llamas en caso de incendio. Así como la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son 45x22.5, con una profundidad de 10mm.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.006	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047006	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 544320	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.065
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.06
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.006	ANCHO EMBALAJE 72	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	