Kit de sobre mesa personalizable con 4 bases de enchufe schuko y 2 elementos vacíos aluminio Simon 400 Top

REF. **42603000-133**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener la mayor calidad de conexión en el mínimo espacio dentro cualquier zona de trabajo, es posible con el Kit de sobre mesa de la colección Simon 400. Totalmente personalizable, el kit consta de 3 bases de enchufe Schuko y 3 elementos vacíos para que decida qué funciones se adecúan a las necesidades del entorno. Con acabados en un elegante color aluminio y con una dimensión compacta de 295 x 190 x 80 mm, aporta un estilo actual que optimiza el espacio y maximiza las funcionalidades. Diseñado para instalación empotrada y de elevación manual, su alimentación se conecta a figura Wieland gst 18i de 3 polos macho, y es compatible con tensión de 250 V y 16 A de intensidad. Además, tiene una rigidez dieléctrica, sin perforación ni contorneo, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, y resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V. Gracias a sus materiales de fabricación de aluminio anodizado y termoplástico autoextinguible libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio y previene de la propagación de llama y toxicidad por humo. Máxima funcionalidad e innovación en un espacio compacto, con el kit de sobre mesa de Simon 400.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
3

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
3

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196083

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196083

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
330.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
95.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3918750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM