

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie KNX cuadrado blanco

REF. 89205735-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL
9003

RANGO APROXIMADO (M)
23 x 6 m

TIPO
PIR

CONTROL
KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2.5

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342022

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.244

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342022

VOLUMEN EMBALAJE

1785600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.244

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.155

ALTURA EMBALAJE

90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

124

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.155