

Coluna alumínio de 2 faces, 3 metros de comprimento e embelezadores grafite Simon 500 Cima

REF. 53550201-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A coluna para teto da série Simon 500 Cima é um sistema de conectividade de instalação rápida especialmente concebido para o teto. O produto apresenta-se numa versão de 2 faces e suas dimensões são de 3.000 x 110 milímetros e 127 milímetros de profundidade. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo mediante fixação da coluna ao forjado do teto mediante pressão com uma guia telescópica. Além disso, este produto é muito versátil porque conta com a vantagem de que a guia telescópica mede 1,5 metros e isso lhe permite estender a altura máxima de fixação até 4,5 metros. A coluna para teto apresenta-se numa bonita cor alumínio com embelezadores cor grafite, o que dotará de modernidade ao ambiente onde se localize. Destaca seu material de fabrico, em alumínio anodizado. Este material de alta qualidade obtém-se depois de submeter ao alumínio a um processo eletroquímico. O resultado é um material bem mais resistente que o alumínio habitual, que já de por si apresenta grande resistência. Entre as vantagens do alumínio anodizado está que duplica a dureza do aço inoxidável e isto dá alta durabilidade e resistência à coluna, além da capacidade de resistir arranhões, golpes e corrosão. Por outro lado, este material é altamente resistente ao calor o que lhe confere segurança.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da guia metálica separadora.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
32 por face

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 1500 mm

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094532	15.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	49722246.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094532	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	119.00	15.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
15.00	139.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	3006.00	

