

Caixa de chão regulável para 8 elementos em instalação de chão de pavimento grafite Simon 500 Cima

REF. 52050004-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon tem conseguido através de sua gama Cima 500, resolver de uma única maneira a conectividade de seu escritório, gabinete, sala de exposições, de conferências, etc.. Isso graças a seu sistema de colocação, de ampliação e sua comodidade na hora de resolver os problemas de instalações de eletricidade, voz, dados, multimídia, e tudo num único lugar sem interferências e de acordo com os regulamentos mais exigentes. Novo ligação de bornes por corte. Inserir, apertar e pronto, sem necessidade de descarnar o cabo. Novo sistema de bastidores para uma instalação independente de circuito elétrico e Voz e Dados. Possibilidade de instalação sem ferramentas. União de base entre si mediante ligador. Neste caso trata-se de uma caixa regulável protege-mecanismos de regulação em pavimento (70mm a 100mm). Dois tipos de registos para instalação em pavimento: registo de plástico para conexão final e registo metálico para executar derivações. Encastrados em pavimento. Caixa de chão regulável para 8 elementos em instalação de chão de pavimento grafite Simon 500 Cima. Para completar a instalação do produto, uma vez configurado deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.52052104-035). Opcionalmente, pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053104-038) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Para colocação de 8 elementos e/ou 8 módulos. Especialmente desenhada para ser instalada em chão de pavimento, ainda que também é adequada sua instalação em chão técnico. (-5 a +60° C +90° C UNE-EN 60.670-23). Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Acabamento Grafite. Plástico. Compatível com todos os acessórios Simon, e os conetores RJ45 Universais.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052104-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053104-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

12

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1300kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 265 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

12

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092774	1.60	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3152700.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092774	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	1.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	186.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	282.00	

