

Groupe de 2 commutateurs IP55 10AX avec système de branchement rapide gris Simon Aqua

RÉF. 4400397-035



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP55

MONOBLOC

Oui

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7035

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053298558

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
86.00

LARGEUR EMBALLAGE
83.00

LONGUEUR EMBALLAGE
222.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1584636.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM