Carregador porta USB tipo A+C 65W PowerDelivery e QuickCharge preto Simon K45

REF. **K126H/14**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 45 x 45 mm, a base de carregamento K126H/14 possui duas portas USB tipo A+C em preto. O módulo duplo permite o carregamento simultâneo de 2 dispositivos com uma potência de 65W utilizando a tecnologia Power Delivery e Quick Charge 3.0, suficiente para manter a carga de nossos dispositivos portáteis. Mas o melhor, sem dúvida, é sua fabricação com componentes metálicos revestidos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogênios, garantindo que as chamas não se propaguem em caso de incêndio, além de ter baixa toxicidade em caso de emissão de fumaça. A coleção Simon K45 oferece soluções adequadas até para os usuários mais exigentes, graças ao nosso compromisso com a inovação e ao uso de materiais da mais alta qualidade.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Soluções K45. Soluções 500 Cima através do adaptador 50012088-038.

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE CONTATOS
2

FORMATO
USB A + USB C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

TIPO DE PLACA
Plana

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
48

CARACTERÍSTICAS USB
PD QC 65W

POWER DELIVERY USB
Sim

CARGA RÁPIDA USB
Sim

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053329276

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053329276

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
65.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
232375.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.12

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM