

## Interruptor-detetor de presença 230 V~ de meio-elemento branco Simon 27 Play

REF. 27342-34



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Interruptor - detetor de presença de módulo estreito (22,5 x 45 mm) em cor branco.

Alimentação de 230 V e regulação de desconexão de 10 segundos a 15 minutos. Regulação do nível crepuscular. É compatível com todo o tipo de carga: Incandescência e halogéneas 230 V (500W), halogéneas com transformador eletromagnético e eletrónico (300 VA), motores (150 VA) e fluorescência (80 VA).

Recomenda-se não combinar este produto com botões de pressão com luminoso. Pode-se encastrar e instalar em superfície e é fabricado por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

Vem equipado com sistema de ligação de bornes por parafuso e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. O descarnado de cabo necessário para a conexão é de 8 mm.

O ângulo de cobertura é de 90° e tem um alcance aproximado de 5 metros.

Pertence à série Simon 27 Play.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

### COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de presença e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000133

### OBSERVAÇÕES

É recomendado não combinar o produto com botões de pressão com luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM AUXILIAR  
ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

Meio-elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES COM REATOR  
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

QUANTIDADE MÁXIMA POR  
CIRCUITO

Sem limitação

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

IV

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053060759                        | 0.05                               | 85.00                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.04                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 0.13                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053060759                      | DMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 1                                  | 0.05                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 25.00                              | 0.04                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| DMQ                                  | 60.00                              | KGM                         |