

Luminária 726 Modular 120 x 30 CW

REF. 72661033-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 726 modular 120 x 30 com luzes LED em tom frio (CW). Pertence à série Simon de luminárias modulares 726. Este produto de iluminação interior da marca é de categoria B e apresenta-se num moderno e versátil acabamento em cor alumínio. a temperatura da cor é de 5000 k e tem 3200 lumens com uma potência de 39 W. A ótica da luminária Simon é Opal e sua frequência é de 220 -240 V. Além disso, tem uma frequência de 50-60 Hz. A temperatura que suporta o produto é variável, já que aguenta temperaturas que oscilam entre -15 e +50 graus centígrados. Isto se deve à grande qualidade dos materiais empregados no seu fabrico. Esta luminária interior da Simon mede 1195 x 295 milímetros e deve de instalar-se em teto técnico com perfilaria vista. O seu peso exato é de 2,6 quilos e o controlo elétrico do produto realiza-se mediante o simples sistema de ON-OFF.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194072	VOLUME EMBALAGEM 2579500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3200.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.20	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.40
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.40	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM