

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW

REF. 72060040-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con óptica microprismatizada y un tono de luz cálido (WW) de temperatura de 3000 K, la luminaria modular 720 Advance M4 60 x 60 de la colección Simon para iluminación interior, reinventa los mecanismos de iluminación con la más alta eficiencia energética. Con sistema anti deslumbramiento LowGlare, cuenta con 3200 lúmenes/ 28 W. Compatible con tensión de alimentación de 100-240 Voltios y frecuencia de 50-60 Hz, puede alcanzar una temperatura máxima de 40 °C. La luminaria modular Advance, logra una reducción del consumo energético de hasta el 20%, con un mantenimiento del flujo luminoso de 40.000 horas a 25 °C para L90, y para L70 de 100.000 horas. Diseñada para instalación en techo técnico sobre perfilera vista, tiene una dimensión de 595 x 595 mm e incluye sistema de control de encendido ON-OFF.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K


CONTROL

On/Off


CRI

82

PROTECTION ICONS



POWER ICONS



DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C


ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

WW

CHROMATICS CRI ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

DIFFUSER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053191712	KGM	0.234
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053191712	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	65	5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	600	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.58	600	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5	MMT	